

Leistungsbeschreibung/Produktinformation

1.10 TR-HUBWANNE COMFORTLINE II 921 E

Elektro-Hubwanne freistehend, von drei Seiten begehbar, freitragende, Aluminium Rahmenkonstruktion, höhenverstellbar über zwei gleichlaufende Elektro-Spindelantriebe. Für Anschluss an KW und WW, Sanitärabfluss und Strom. Der Wannenkörper lässt sich über den eingebauten Sicherheitsantrieb stufenlos Heben und Senken.

bestehend aus:

1 Elektro-Hubwanne COMFORTLINE II
Art.-Nr.: 921 E

HUBWANNE 921 E bestehend aus:

1 Wannenkörper in der Farbe weiss, aus glasfaserverstärktem Polyester mit umlaufender Wannerverkleidung, integrierte Kopf- und Rückenauflage mit Spritzschutz, angeformten Armauflagen.

1 Excenter Ab- und Überlaufgarnitur mit Stopfen, Bautenzug, Geruchsverschluss und Ablaufschlauch.

1 Tragkonstruktion aus einem Aluminium Rohrrahmen in einer freitragenden und besonders stabilen Bauweise zur Aufnahme des Antriebes und des Wannenkörpers mit Verkleidung.

1 Hubantrieb mit zwei gleichlaufenden Elektro-Spindelantrieben.

Die spezielle Steuerung gewährleistet ein gleichmäßiges Heben und Senken der Wanne. Der Schaltkasten sowie der Trafo ist spritzwassergeschützt unter der Verkleidung angebracht. Die AUF-/AB-Funktion wird über eine Kabelfernbedienung gesteuert, welche auf der Rückseite angehängt werden kann.

1 THERMOSTATMISCHBATTERIE 1/2" mit eingebautem Verbrühschutz, zwei verchromten Standbögen auf dem Armaturenpult montiert mit Umstellhebel für den Wanneneinlauf oder die Handbrause.

1 HANDBRAUSE mit langem Schlauch inkl. einer Halterung auf dem Wannenrand montiert.

2 HALTEGRIFFE im Wannenkörper integriert

2 STANDFÜSSE aus Edelstahl (Design) besonders geeignet für Nassräume.

1 WANNENVERKÜRZER / FUSSTÜTZE 3-fach verstellbar und auch herausnehmbar, in Wannen

TECHNISCHE DATEN:

Gesamtlänge:	2080 mm
Gesamtbreite:	780 mm
Wannenkorpushöhe:	650 - 1000 mm
Hubbereich:	350 mm
Hubgeschwindigkeit:	12 mm/sek.

Wasservolumen:	max. 220 Liter
Nutzhalt (mit Person 80 kg)	180 Liter
Leergewicht:	100 kg
Stromanschluss:	230 V / 50 Hz, 10 A bauseitiger FI-Schalter 30 mA

Standardfarbe: weiß (andere Farben möglich)

Fabrikat / Typ angeben: _____

EP GP

CE-ZEICHEN

*** DESIGN UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ***

Zusatzausstattung Gegen Mehrpreis möglich!

Vertrieb und Wartungsservicepartner:

MK Bad & Pflegesysteme GmbH

Geschäftsführer: Michael Kalbe

Urschallingerstr. 3

83233 Bernau

Telef.: 08051-7462

Fax.: 08051- 970235

info@michael-kalbe.de

www.michael-kalbe.de